

POWER SECONDENLIJM KWASTFLES

Eigenschappen

Secondesnelle uithardende ééncomponentkleefstoffen voor permanente hechtingen.

- supersnelle adhesie en uitharding binnen enkele seconden
- eenvoudige aanwending
- zeer hoge sterkte
- zuivere verlijming
- onmiddellijke verdere verwerking mogelijk

Toepassingsgebieden

Gelijmde materialen zoals metaal, kunststof, rubber, vilt, PVC, leer, hout, keramiek etc. - met elkaar en onderling.

TechnischeGegevens

Basis	Ethyl-cyanacrylaat
Kleuren	Transparant
Functionele hardheid	1 – 10
Houdbaarheid	18 Maanden
Spleetvullend	0,05
Temperatuurbestendigheid	-40 - +85
Trekdwarssterkte	15 – 25

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. oppervlakken met PETEC Multi Cleaner (artikelnr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Bij laagenergetische kunststoffen raden wij voor hechting kunststof primer aan (Art.nr. 98315). POWER-lijm met de kwast enkelzijdig dun aanbrengen. De te lijmen delen nauwkeurig aan en druk stevig aan. Door de snelle chemische reactie kan dit leiden tot witte aanslag op het oppervlak. Afwerking (bv. schuren, verven) pas mogelijk na uitharding van de lijm. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Voor een snellere uitharding adviseren wij onze SpeedBond activator-spray (Art.nr. 93515). Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 93404

4 g zelfbedieningskaart