

SPEEDBOND ACTIVATOR-SPRAY

Eigenschappen

Uithardingsversneller die speciaal is aangepast aan de SpeedBond high-performance lijm en de uitharding van de lijm aanzienlijk reduceert. Uithardingsversneller die speciaal is aangepast aan de SpeedBond high-performance lijm en de uitharding van de lijm aanzienlijk reduceert. Ook geschikt voor alle secondenlijmen op basis van cyaanacrylaat zoals bijv. POWERKLEBER (Art.nr. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWERKLEBER Gel (Art.nr. 93720) en 2C-POWERKLEBER (Art.-Nr. 93510) geeignet.

Toepassingsgebieden

Toepassingsbereik: SpeedBond-set voor constructieve verlijming en reparatie van kapotte onderdelen. Verlijming en reparatie van kunststof, metaal, rubber, keramiek, porcelein, hout en nog veel meer. Zelfs de kleinste beugels en clips kunnen worden gerepareerd.

TechnischeGegevens

Basis	Waterstofmengsel
Kleuren	Transparant
Houdbaarheid	36 Maanden

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Oppervlakken met PETEC Multi Cleaner (artikelnr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Schud de bus goed voor gebruik.

Toepassing voor het verlijmen (in lijmspleet / klevend oppervlak): Breng de activator-spray aan op één zijde en breng vervolgens SpeedBond-highperformance-lijm (Art.nr. 93520) aan op het andere, onbehandelde oppervlak, voeg de delen dan samen en laat ze uitharden.

Toepassing na het verlijmen (buiten toepassing): SpeedBond activator-spray na het verlijmen op de vloeibare lijm sproeien. Uitharding volgt direct.

Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 93515

150 ml