

SPEEDBOND HOOGWAARDIGE LIJM

Eigenschappen

Voor supersnelle verlijming van verschillende materialen zoals kunststoffen en kunststofmengsels, metaal, rubber, keramiek, porselein, hout etc.

Toepassingsgebieden

SpeedBond-set voor constructieve verlijming en reparatie van kapotte onderdelen. Verlijming en reparatie van kunststof, metaal, rubber, keramiek, porselein, hout en nog veel meer. Zelfs de kleinste beugels en clips kunnen worden gerepareerd.

TechnischeGegevens

Basis	Ethyl-cyanacrylaat
Kleuren	Transparant
Functionele hardheid	3 – 10
Houdbaarheid	18 Maanden
Spleetvullend	0,05
Temperatuurbestendigheid	-40 - +85
Trekdwarssterkte	15 – 25

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Te verlijmen delen met PETEC Multi Cleaner (artikelnr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Voor een snellere uitharding adviseren wij onze SpeedBond-activator-spray (Art.nr. 93515). SpeedBond hoogwaardige lijm enkelzijdig dun aanbrengen en direct verlijmen. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte


Art.nr.: 93520
20 g fles