

SPEEDBOND VULLER

Eigenschappen

In combinatie met SpeedBond Filler kunnen scheuren, voegen, gaten en spleten worden overbrugd. Bovendien stabiliseert en vergroot SpeedBond vuller het kleefoppervlak.

Toepassingsgebieden

SpeedBond-set voor constructieve verlijming en reparatie van kapotte onderdelen. Verlijming en reparatie van kunststof, metaal, rubber, keramiek, porcelein, hout en nog veel meer. Zelfs de kleinste beugels en clips kunnen worden gerepareerd.

TechnischeGegevens

Kleuren	grijs
Houdbaarheid	Maanden

Gebruiksaanwijzing

Breng voor structurele verlijming en reparatie van kapotte onderdelen PETEC SpeedBond hoogwaardige lijm aan op het verlijmingsoppervlak en voeg ze samen. Breng extra lijm aan op de buitenkant van de hechting en breng vervolgens PETEC SpeedBond Filler aan op de lijm. Toepassing in meerdere lagen mogelijk om de binding te stabiliseren. SpeedBond Filler kan ook worden aangebracht op het kleefoppervlak (voeg, gat, enz.) en pas na het vullen nat worden gemaakt met lijm. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte


Art.nr.: 93530
30 g fles