

SPEEDBOND-SET

Eigenschappen

Verlijming van verschillende materialen met elkaar en onderling binnen enkele seconden.

- snel, sterk, veelzijdig
- lijmen
- vullen
- repareren

Toepassingsgebieden

SpeedBond-set voor constructieve verlijming en reparatie van kapotte onderdelen. Verlijming en reparatie van kunststof, metaal, rubber, keramiek, porcelein, hout en nog veel meer. Zelfs de kleinste beugels en clips kunnen worden gerepareerd.

TechnischeGegevens

Basis	Ethyl-cyanacrylaat
Kleuren	Transparant
Functionele hardheid	3 – 10
Houdbaarheid	18 Maanden
Spleetvullend	0,05
Temperatuurbestendigheid	-40 - +85
Trekdwarssterkte	15 – 25

Gebruiksaanwijzing

Hoogwaardige lijm: Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Te verlijmen delen met PETEC Multi Cleaner (artikelnr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Bij laagenergetische kunststoffen raden wij voor hechting kunststof primer aan (Art.nr. 98315). SpeedBond hoogwaardige lijm enkelzijdig dun aanbrengen en direct verlijmen. Door de snelle chemische reactie kan dit leiden tot witte aanslag op het oppervlak. Afwerking (bv. schuren, verven) pas mogelijk na uitharding van de lijm. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Voor een snellere uitharding adviseren wij onze SpeedBond-activator-spray (Art.nr. 93515). Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk.

Vuller: Breng voor structurele verlijming en reparatie van kapotte onderdelen PETEC SpeedBond hoogwaardige lijm aan op het verlijmingsoppervlak en voeg ze samen. Breng extra lijm aan op de buitenkant van de hechting en breng vervolgens PETEC SpeedBond Filler aan op de lijm. Toepassing in meerdere lagen mogelijk om de binding te stabiliseren. SpeedBond Filler kan ook worden aangebracht op het kleefoppervlak (voeg, gat, enz.) en pas na het vullen nat worden gemaakt met lijm. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 93550

Zelfbedieningskaart