

POWER SECONDENLIJM GEL

Eigenschappen

Universele lijm die binnen enkele seconden uithardt voor gladde en poreuze oppervlakken.

- hoge aanvangshechting, onmiddellijke verdere verwerking mogelijk
- druppelt niet en loopt niet uit – ook geschikt voor toepassingen boven het hoofd en verticale vlakken
- geschikt voor absorberende en poreuze oppervlakken
- correcties na montage mogelijk

Toepassingsgebieden

Gelijmde materialen zoals metaal, kunststof, rubber, vilt, PVC, leer, hout, keramiek etc. - met elkaar en onderling.

TechnischeGegevens

Basis	Ethyl-2-cyanacrylaat
Kleuren	Transparant
Functionele hardheid	5 – 40
Houdbaarheid	18 Maanden
Spleetvullend	0,5
Temperatuurbestendigheid	-40 - +85
Trekdwarssterkte	25

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. oppervlakken met PETEC Multi Cleaner (artikelnr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Bij laagenergetische kunststoffen raden wij voor hechting kunststof primer aan (Art.nr. 98315). POWER secondenlijm gel enkelzijdig aanbrengen, de te verlijmen delen nauwkeurig samenvoegen en stevig aandrukken. Door de snelle chemische reactie kan dit leiden tot witte aanslag op het oppervlak. Afwerking (bv. schuren, verven) pas mogelijk na uitharding van de lijm. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Voor een snellere uitharding raden wij onze Speed-Bond Aktivator-Spray aan (Art.nr. 93515). Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 93720

20 g tube zelfbedieningskaart