

CONTACTLIJM UNIVERSEEL

Eigenschappen

Hoge direct kleefkracht en sterke hechting.

- universeel toepasbaar
- precies en schoon smeerbaar met de borstel
- ook geschikt voor absorberende materialen
- weer-, uv- en vochtbestendig
- vrij van aromatische oplosmiddelen
- bestand tegen water, zout water, olie, brandstof, verdunde zuren en logen

Toepassingsgebieden

Geschikt voor het lijmen van kleine en grote oppervlakken aan de binnen- en buitenkant van hout, rubber, kurk, styrol, vilt, harde pvc, zacht piepschuim, butylrubber, metaal, diverse kunststoffen, keramiek, leer, linnen en nog veel meer met en onder elkaar.

TechnischeGegevens

Basis	Polyschlooroprene
Kleuren	gelig-transparant
Droogtijd	10-15
UithardenUren	48
Stevigheid	10
Houdbaarheid	24 Maanden
Dwarssterkte	3
Temperatuurbestendigheid	-30 - +120
Verbruik	75

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +25°C. oppervlakken zo goed mogelijk aanwetten en grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 of 82200). Goed schudden en roeren voor gebruik. Breng de contactlijm gelijkmatig aan op beide te lijmen oppervlakken en laat ca. 10 minuten op kamertemperatuur drogen. Leg daarop de te lijmen oppervlakken exact op elkaar en druk stevig aan. Niet op kloppen! Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 93935

350 ml borstelbus