

CARROSSERIE-AFDICHTINGSMASSA

Eigenschappen

Snel uithardende, permanent elastische, overschilderbare en carrosseriekit op rubberbasis voor universele toepassingen in carrosserie- en voertuigbouw.

- overbruggt afdichtingsopeningen van verschillende afmetingen
- stabiel, trekt geen draden - druipvrij
- trillingsbestendig en
- siliconenvrij, niet-corrosief
- om de originele structuur te herstellen
- overschilderbaar
- bestand tegen verdunde zuren; logen

en

Toepassingsgebieden

Dicht naden, vouwen, voegen en overlappingsen van de carrosserie af zoals stootranden, lasnaden, vloergroepen, kofferruimte, passagiersruimte, wielkasten, zijpanelen en voor- en achterschorten permanent. Zeer goede hechting op metalen (ruw plaatstaal, gegrond en geveerd, aluminium, roestvrij staal) en veel kunststoffen (bv. ABS, GRP, PUR, polycarbonaat, onbuigzame PVC etc.) evenals hout- en viltisolatieplaten.

TechnischeGegevens

Basis	Synthetische rubber
Kleuren	grijs
Uitharden	4
Houdbaarheid	24 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-30 - +80
Pottijd	5

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: -5°C tot +35°C. Afdichtingsvlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. De gewenste laagdikte met kwast (Art.nr. 81130) of spatel aanbrengen, indien nodig delen aanpassen en overtollig materiaal verwijderen. Pas na volledige uitharding kan met geschikte producten overgeschilderd. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 94130

1000 ml bus