

MULTIFUNCTIONELE NAADAFDICHTING, GRIJS

Eigenschappen

Voor het verzegelen en afdichten van carrosserie-onderdelen en overlappende naden.

- breed hechtingsspectrum
- duurzame verbindingen
- blijvend elastisch met uitstekende afdichtingseigenschappen
- onmiddellijk overschilderbaar (nat-in-nat)
- siliconen- en isocyanaatvrij
- oplosmiddelvrij (geen krimp van het materiaal na drogen)
- veroudering, verwerking, UV-bestendig

Toepassingsgebieden

1-component spuitbare en strijkbare naadafdichting voor het afdichten van lasnaden, overlappingsen en voor het herstel van de originele structuur na de ongevalreparatie, bv. in het motorcompartiment, de kofferruimte, vloergroepen, wielkasten en alle overlappende verbindingnaden.

TechnischeGegevens

Basis	MS-polymeer
Kleuren	grijs
Uitharden	3
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Houdbaarheid	24 Maanden
Breuk na scheur	150
ShoreAHardheid	40
Temperatuurbestendigheid	-40 - +100
Pottijd	15
Volgende scheurweerstand	8
Treksterkte	2

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C. oppervlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Patroon boven de schroefdraad openknippen en mondstuk opschroeven. De naadafdichting met de lijmpistool aanbrengen of met telescopisch persluchtspuit 'Multipress' (Art.nr. 94333) opspuiten. Met de instelling van materiaaltoevoer, luchttoevoer en de afstand kan de originele structuur worden hersteld. Onmiddellijk overschilderbaar (nat-in-nat) met verf op waterbasis. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 94131	Art.nr.: 94231
310 ml	310 ml