

LIJMEN & AFDICHTEN MONTAGELIJM TRANSPARANT

Eigenschappen

Elastisch 1-component lijm- en afdichtmiddel, geschikt voor absorberende en niet-absorberende kleefoppervlakken.

- toepasbaar zonder primer
- breed hechtingsspectrum en uitstekende afdichtingseigenschappen
- extreem hoge beginhechting en sterke eindsterkte
- elastische en dynamische hoge laadcapaciteit
- schok- en trillingsremmend
- voor binnen- en buitentoepassingen
- hardt ook uit onder water
- kan overschilderd worden met emulsieverven
- overschilderbaar
- vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, PVC en siliconen
- Vrijgave voor voedselgerelateerd gebied
- weerbestendig, verouderd, uv-, water- en zoutwaterbestendig

Toepassingsgebieden

Uitstekend geschikt voor constructie, handwerk, huishouden, hobby, industrie en automotive. Lijmen van metaal, glas, steen, beton, gips, tegels, natuursteen, hout, geverfde oppervlakken, spiegels, styreen, gipsplaat en spaanplaat, delen van carrosserie, plaatdelen en isolerende panelen.

TechnischeGegevens

Basis	1C gemodificeerde silaanpolymeren
Kleuren	Transparant
Kleefkracht	112
Uitharden	3
Uithardingssysteem	1C
Rek na breuk	350
Houdbaarheid	24 Maanden
ShoreAHardheid	45
Temperatuurbestendigheid	-40 - +100
Pottijd	20
Verwerkingstemperatuur	5°C - +40
Verbruik	25
Trekdwarssterkte	2,9

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C. oppervlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. De gewenste laagdikte enkelzijdig aanbrengen, delen aanpassen en stevig aandrukken. Pas na volledige uitharding met geschikte producten overschilderbaar. Lakken/Verven op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 94929	Art.nr.: 94170
290 ml	80 ml