

KRACHTIGE LIJM, UNIVERSEEL & STERK

Eigenschappen

Elastisch 1-componentenlijm en afdichtmiddel met sterke beginhechting en eindsterkte. PETEC Kraftkleber is geschikt voor veilig, duurzaam en dynamisch belast verlijmen en afdichten.

- breed hechtingsspectrum
- sterke beginhechting en eindsterkte
- uitstekende afdichtingseigenschappen
- elastische en dynamische hoge laadcapaciteit
- siliconen-, oplosmiddel-, isocyaanvrij
- hersluitbare punt en
- overschilderbaar
- bestand tegen veroudering, verwerking, uv- en waterbestendig

Toepassingsgebieden

Voor lijmen en afdichten in carrosserie-, voertuig- en containerbouw. Toepassingen in de automobielsector: bv. wielkast, spoiler, spatborden, onderzijde van het voertuig, bagageruimtevloer, naden aan voor- en achterkant, naadafdichting. Ook voor het verlijmen van metaal, glas, steen, beton, gips, pleisterwerk, tegels, natuursteen, hout, geverfde oppervlakken, spiegels, PVC en vele kunststoffen.

TechnischeGegevens

Basis	1C gemodificeerde silaanpolymeren
Kleuren	zwart
Kleefkracht	196
Uitharden	3
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Rek na breuk	300
Houdbaarheid	24 Maanden
ShoreAHardheid	65
Temperatuurbestendigheid	-40 - +100
Pottijd	20
Verwerkingstemperatuur	+5 - +40
Verbruik	25
Trekdwarssterkte	1,4

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C. Lijm- en afdichtingsvlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. De gewenste laagdikte enkelzijdig met de PETE lijmpistool (Art.nr. 81500) in reepvorm opbrengen, onderdelen aanpassen en stevig aandrukken. Pas na volledige uitharding kan met geschikte producten overgeschilderd. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 94229

290 ml-patroon