

MULTIMONTAGEPASTA OP HOGE TEMPERATUUR

Eigenschappen

- Langdurig smeer-, glij en scheidingsmiddel
- zeer hoge corrosiebescherming
- zeer goede hechting
- hogedrukbestendig
- metaalvrije smering, geen beperking van sensoren op remsysteem
- vermijdt remmen en piepende geluiden
- bestand tegen spatwater, zout water en lichte of verdunde zuren en logen
- temperatuurbestendig tot 1.500 °C
- NSF vrijgave

Toepassingsgebieden

Op keramische basis voor de langdurige smering van zeer belaste glijoppervlakken van alle soorten, zoals voor bajonet-, plug- en schroefverbindingen, die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en corrosieve invloeden zoals remsystemen, buis-, flens- en klepverbindingen. Voor alle bewegings-, afstel- en aanbouwdelen aan voertuigremssystemen (geschikt voor ABS-remsystemen, ASR-, ESP-systemen), montagehulp bij machines en ter voorkoming van inloopschade en slijtage aan lagers, glijplaatzen, schroef- en steekverbindingen. Ook te gebruiken voor vele andere smeermiddelen op het gebied van hogedruk en hoge temperatuur.

TechnischeGegevens

Kleuren	Wit
Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-40 - +1500

Gebruiksaanwijzing

Grove afzettingen met een staalborstel verwijderen en met PETEC Remmenreiniger (Art.nr 70060) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Hoge temperatuur multimontagepasta met de kwast gelijkmatig op de belaste schroefdraden en oppervlakken aanbrengen en indien nodig de onderdelen monteren. Aanwijzing: Niet op de remschijven en wrijvingszijde remblok aanbrengen. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 94420

200 ml borstelbus