

SLIDE-LUBE, SMEERMIDDEL

Eigenschappen

- vermijdt remmen en piepende geluiden
- zeer geringe olie-afscheiding en dus zeer duurzaam
- zeer productief met hoge uitwasweerstand, geen uitwassen door spatwater of uitdrogen door wisselende temperatuurverschillen.
- metaalvrije smering, geen beperking van sensoren op remsysteem
- zuurvrij, niet-geleidend en niet-corrosief, dus compatibel met vrijwel alle metalen en rubbers.
- bestand tegen kou, hoge temperaturen evenals spat- en zoutwater

Toepassingsgebieden

Smeer-, glij-, scheidings- en anticorrosiemiddel voor langdurige smering van zwaar belaste glijvlakken en voegverbindingen van alle soorten. Ook als montagehulp bij machines en ter voorkoming van inloopschade en slijtage aan lagers, glijplaatsen, schroef- en steekverbindingen.

TechnischeGegevens

Kleuren	Doorschijnend
Houdbaarheid	60 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-30 - +120

Gebruiksaanwijzing

Grove afzettingen met een staalborstel verwijderen en met PETEC Remmenreiniger (Art.nr 70060) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Slide-Lube gelijkmatig op de belaste schroefdraden en oppervlakken aanbrengen en indien nodig de onderdelen monteren. Aanwijzing: Niet op de remschijven en wrijvingszijde remblok aanbrengen. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 94435	Art.nr.: 94430
35 ml tube	200 ml borstelbus