

CARROSSERIE LIJM- EN AFDICHTMASSA ZWART

Eigenschappen

Snel uithardende, elastische 1-componentlijm en afdichtingskit op basis van polyurethaan, die uithardt door luchtvochtigheid.

- breed scala aan hechting, sterke hechting
- overbrugt afdichtingsopeningen van verschillende afmetingen
- permanent afdichtend effect, permanent elastisch en trillingsbestendig
- Marine-Freigabe
- overschilderbaar, siliconenvrij
- niet-corrosief, bestand tegen verdunde zuren en logen

Toepassingsgebieden

Voor universele toepassingen in carrosserie- en voertuigbouw: Lijmt metaal (roestvrij staal, primer en geverfd, aluminium, roestvrij staal) en vele kunststoffen, evenals hout en glas, bv. voor het afdichten van werkzaamheden aan metalen constructies, verbindingen onderworpen aan zware belastingen en het verlijmen van trillende delen.

TechnischeGegevens

Basis	1-component polyurethaan
Kleuren	zwart
Uitharden	4
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Rek na breuk	400
Houdbaarheid	18 Maanden
Breuk na scheur	600
Scheursterkte	8,5
ShoreAHardheid	40
Temperatuurbestendigheid	-40 - +90
Pottijd	50
Verbruik	25
Trekdwarssterkte	1,4

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C. oppervlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Als hechtingbevorderaar adviseren wij PETEC Schwarzprimer (Art.nr. 82330) in combinatie met de Wolwisser (Art.nr 82222). Trek de dop eraf, doorboor het membraan, snij het mondstuk en schroef het vast. Vervolgens de eerste 2 cm van het materiaal verwijderen. Het product met de lijmpistool op het lijmoppervlak aanbrengen en het onderdeel samenvoegen. Zo nodig het onderdeel na montage vastzetten. Pas na volledige uitharding kan K&D met geschikte producten worden overgeschilderd. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Tekst Aansprakelijkheidsclausule

TechGegevensblad

Containergrootte

		
Art.nr.: 94630	Art.nr.: 94730	Art.nr.: 94530
310 ml	310 ml	310 ml
		
Art.nr.: 94760		
600 ml		