

REPARATIEBAND HIGH-PERFORMANCE

Eigenschappen

- transparant, temperatuur- en drukbestendig
- drukbestendig tot 12 bar
- zelfdichtend, plakt niet
- transparant, zeer sterk en scheurvast
- temperatuur- en drukbestendig
- geschikt voor onderwatertoepassingen
- stofwerend
- zelfs op vuile voorwerpen te gebruiken
- voor binnen- en buitentoepassingen
- Weers- en uv-bestendig en bestand tegen veroudering
- bestand tegen water, zout water, brandstof, koeling en antivries etc.

Toepassingsgebieden

Voor het afdichten, isoleren en repareren van slangen, kabels en buizen. Reparaties in de automobielsector (radiator- en motorslangen, ontstekingskabels, afdichtingen en beugels).

TechnischeGegevens

Kleuren	Transparant
Houdbaarheid	36 Maanden
Doorslagvastheid	16
Temperatuurbestendigheid	-65 - +260
Treksterkte	4,82

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C. Oppervlakte indien gewenst met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Snijd de reparatietape af en verwijder de transparante beschermfolie. Strek de tape over 1/3 van de lengte uit en wind onder spanning rond het te repareren gebied op - let op een overlapping van 30 - 50%. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Technisch gegevensblad opvolgen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 94903

3mx25mmx0,5mm