

REPARATIEBAND

Eigenschappen

Zelfsluitende reparatietape die gemakkelijk te hanteren en aan te brengen is.

- zelfdichtend, plakt niet
- drukbestendig
- Schokbestendig en scheurbestendig
- uitstekende water-, temperatuur- en uv-bestendigheid
- zelfs op vuile voorwerpen te gebruiken
- bestand tegen water, zout water, koel- en antivriesmiddelen en veel meer.

Toepassingsgebieden

Voor het afdichten, isoleren en repareren van slangen, kabels en buizen. Reparaties in de automobielsector (radiator- en motorslangen, ontstekingskabels, afdichtingen en beugels).

TechnischeGegevens

Kleuren	zwart
Houdbaarheid	36 Maanden
Doorslagvastheid	42
Temperatuurbestendigheid	-40 - +90
Treksterkte	2

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C. Oppervlakte indien gewenst met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Snijd de reparatietape af en verwijder de witte beschermfolie. Strek de tape over 1/3 van de lengte uit en wind onder spanning rond het te repareren gebied op - let op een overlapping van 30 - 50%. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Technisch gegevensblad opvolgen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 94905

5 m x 19 mm x 0,5 mm