

SCHROEFDRAADAFDICHTING BLAUW

Eigenschappen

Hoog viscose, gemiddelde sterkte en temperatuurbestendige universele schroefdaadafdichting voor schroefdraden met een grote spleetmaat van maximaal 0,6 mm/4". Temperatuurbestendig tot +180 °C en drukkbestendig tot 60 bar. Voor het afdichten en vastzetten van metalen schroefdraden tegen gas, lucht, water, brandstoffen, olie en vele chemicaliën.

- snelle anaerobe uitharding
- trillingsbestendig
- kan hennep, Teflon-tapes en vaste pakkingen vervangen
- licht demonteerbaar
- voor kleine en grote spleetbreedtes
- brandstof- en oliebestendig
- dicht betrouwbaar fijne, medium en grove schroefdraad af
- bestand tegen corrosie, trillingen, gas, lucht, water, zout water, olie, brandstof, LPG, koelvloeistof en nog veel andere chemicaliën

Toepassingsgebieden

Installatie en loodgieterij, leidingen, industrie, auto-, water-, gas-, chemische en olie-industrie.

TechnischeGegevens

Basis	Anaerobe kleefstof
Kleuren	Blauw
UithardenUren	5 – 10
Uithardingssysteem	anaerob
FunctioneleHardheidUren	1 - 3
Stevigheid	30-60
Houdbaarheid	36 Maanden
Afscheidingsmoment	8 – 14
maxDruk	60
Dwarssterkte	4 - 6
Spleetvullend	0,6
Temperatuurbestendigheid	-55 - +180

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +35 °C. Schroefverbinding met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. PETEC schroefdraadafdichting enkelzijdig aanbrengen en direct samenvoegen. Draai de draaikrans vast met het voorgeschreven draaimoment. Anaerobe uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken. Bij passieve oppervlakken, grote spleetbreedtes, lage omgevingstemperatuur en voor snelle uitharding raden wij aan PETEC Aktivator anaerob (Art.nr. 90920). Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Afdichtmiddel voor in de fabriek gemonteerde schroefdraadverbindingen in gastoestellen en onderdelen. Getest volgens DIN EN 751-1. Niet toegestaan voor gebruik in gasinstallaties volgens DVGW-TRGI 2018. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 97210	Art.nr.: 97216
100 g fles	15 g fles zelfbedieningskaart