

BUIS- & SCHROEFDRAADAFDICHTING LAGE STERKTE WIT

Eigenschappen

Hoge viscose, en lage sterkte buis- en schroefdraadafdichting op Teflon-basis voor grote bouten tot M80/ 2" met een spleetgrootte van maximaal 0,3 mm. Temperatuurbestendig tot +150 °C en drukbestendig tot 60 bar. Voor het afdichten en vastzetten van metalen schroefdraden tegen gas, lucht, water, brandstoffen, olie en vele chemicaliën.

- snelle anaerobe uitharding
- trillingsbestendig
- kan hennep, Teflon-tapes en vaste pakkingen vervangen
- licht demonteerbaar
- voor kleine en grote spleetbreedtes
- brandstof- en oliebestendig
- dicht betrouwbaar fijne, medium en grove schroefdraad af
- bestand tegen corrosie, trillingen, gas, lucht, water, zout water, olie, brandstof, LPG, koelvloeistof en nog veel andere chemicaliën

Toepassingsgebieden

Installatie en loodgieterij, leidingen, industrie, auto-, water-, gas-, chemische en olie-industrie.

TechnischeGegevens

Basis	Anaerobe kleefstof
Kleuren	Wit
UithardenUren	5 -10
Uithardingssysteem	anaerob
Drukbestendig	60
FunctioneleHardheidUren	1 - 3
DraadmaatTot	M80
Stevigheid	20-40
Houdbaarheid	36 Maanden
Afscheidingsmoment	6 -11
Dwarssterkte	4 -6
Spleetvullend	0,3
Temperatuurbestendigheid	-55 - +150

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +35 °C. Schroefkoppeling met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Buis- en schroefdraadafdichting enkelzijdig aanbrengen en direct samenvoegen. Draai de draaikrans vast met het voorgeschreven draaimoment. Anaerobe uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken. Bij passieve oppervlakken, grote spleetbreedtes, lage omgevingstemperatuur en voor snelle uitharding raden wij aan PETEC Aktivator anaerob (Art.nr. 90920). Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Veiligheids- en technische gegevensblad in acht nemen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 97218

50 g