

POWER STAAL

Eigenschappen

Snel uithardende 2-componenten modelleerpasta voor reparatie, lijmen en vullen.

- eenvoudige applicatie door uitstekende hechting
- zeer hoge sterkte
- snelle uitharding, zelfs onder water
- roest niet
- overschilderbaar
- universeel toepasbaar voor binnen en buiten
- achteraf te bewerken, bijv. schuren, boren, schroefdraadsnijden, zagen
- bestand tegen water, zoutwater, koelvloeistof, olie en veel chemicaliën en voorwaardelijk tegen brandstof

Toepassingsgebieden

Geschikt voor lijmen, vullen, afdichten van scheuren, gaten, slechte gaten, gietgallen. Voor de reparatie en reconstructie van metaal (ijzer, staal, gietijzer, aluminium, legeringen etc.), keramiek, beton, hout en kunststof onderdelen. Voor snelle, permanente reparaties, bv.: Tank, radiator, pijpen, schroefdraad, reservoir, dakgoot, carrosserie- en plaatdelen.

TechnischeGegevens

Basis	Epoxyhars
Kleuren	grijs
UithardenMinuten	30
Uithardingssysteem	2C
Druksterkte	55
Stevigheid	10
Houdbaarheid	18 Maanden
ShoreAHardheid	80
Temperatuurbestendigheid	-50 - +180
Pottijd	4
Trekdwarssterkte	6,2

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +30 °C. oppervlakken zo goed mogelijk schuren, grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 of 82200). Benodigde hoeveelheid van POWER Staal afsnijden en transparante beschermfolie verwijderen. POWER STAAL kneden, tot een gelijkmatige grijze kleur ontstaat. Breng de kneedpasta binnen drie minuten direct op het reparatiegebied aan en stevig aandrukken, indrukken in scheuren en gaten. Afwerking (bv. schuren, verven) pas mogelijk na uitharding van de lijm. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 97350	Art.nr.: 97450
50 g-verpakking	50 g zelfbedieningskaart