

# UNIPLAST-AFDICHTING

## Eigenschappen

Toevoeging voor solide afdichtingen

- optimaliseert solide afdichtingen (zoals kurk, papier, rubber, metaal) en verbetert de afdichtingseigenschappen op de lange termijn.
- blijft plastisch, wordt niet hard
- onmiddellijke verdere verwerking
- siliconen- en oplosmiddelvrij
- bestand tegen water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof, antivries en nog veel meer chemicaliën

## Toepassingsgebieden

Behuizing, pomp, oppervlakte- en flensverbindingen in combinatie met solide afdichtingen.

## TechnischeGegevens

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Kleuren                  | Blauw      |
| Uithardingssysteem       | plastisch  |
| Functionele hardheid     | direct     |
| Houdbaarheid             | 36 Maanden |
| Temperatuurbestendigheid | -50 - +180 |
| Viscositeit              | 1.200.000  |

## Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Afdichtingsvlakken met PETEC Multi Cleaner (artikelnr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Breng afdichtmiddel aan en installeer onmiddellijk. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Containergrootte



**Art.nr.: 97510**

80 ml tube zelfbedieningskaart