

SILICONENPAKKING OP HOGE TEMPERATUUR, MATIC ROOD

Eigenschappen

Het alternatief voor conventionele massieve afdichtingen! Eencomponent, permanent elastische siliconen voor toepassingen in gebieden met hoge temperaturen.

- vervangt massieve afdichtingen
- verzegelt permanent
- permanent elastisch vormstabiel
- overbrugt grote afdichtingsopeningen
- vult hiaten, ruwe openingen en onregelmatigheden
- niet zetten van de afdichting
- geen verlies van klemkracht
- UV-bestendig, klimaatresistent
- bestand tegen water, zoutwater, koelvloeistof, olie en veel chemicaliën en voorwaardelijk tegen brandstof

Toepassingsgebieden

Dicht metalen onderdelen af (aluminium, gietijzer, staal, en nog veel meer), kunststoffen, glas, keramiek en hout, bv. oliepannen, transmissie-oliepannen, transmissiebehuizingen, water- en oliepompen, thermostaatbehuizingen, aandrijfasdeksels, ventieldeksels, tandwielafdekkingen, distributiedeksels, accukoffers, koplampen, achterlichten, beschermende behuizingen, en nog veel meer afdichten zonder demontage (afhankelijk van de toepassing)..

TechnischeGegevens

Basis	acetaat-uithardend
Kleuren	rood
UithardenUren	1 mm/ 5h
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Rek na breuk	300
Inbedrijfnaam	60
Houdbaarheid	24 Maanden
ShoreAHardheid	22
Temperatuurbestendigheid	-60 - +260
Pottijd	10
Treksterkte	2,0

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Oude lijmstoffen zo goed mogelijk verwijderen, de afdichtingsvlakken grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 of 82200). Breng de gewenste laagdikte gelijkmatig en aan één zijde aan (ook rond gaten of schroefdraad) en voeg de af te dichten delen onmiddellijk samen. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem de weerstandlijst, veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 97820	Art.nr.: 97880
200 ml	70 ml