

KUNSTSTOF-PRIMER SPRAY

Eigenschappen

- korte aflooptijd
- kleurloos
- verbeterde hechting, vooral voor moeilijk te verlijmen kunststoffen

Toepassingsgebieden

Hechtingbevorderaar voor het verbeteren van de hechting van 1-componenten en 2-componenten lijm materiaal op kunststoffen. PETEC Kunststof-primer verbetert de hechting van lijm materialen, vooral bij laagenergetische of zwaar te verlijmen kunststoffen, zoals bijv. PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, Teflon, PTFE, PVC, Plexiglas, GFK en nog veel meer.

TechnischeGegevens

Kleuren	Transparant
Droogtijd	5-10
Houdbaarheid	36 Maanden
Verwerkingstemperatuur	+5 - +30

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Oppervlakken met PETEC Multi Cleaner (artikelnr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Schud de bus goed voor gebruik. Kunststof-primer op een afstand van ca. 25 cm gelijkmatig op beide te verlijmen oppervlakken sproeien. Zodra de uitdamp tijd* in acht is genomen, kan de hechting worden voortgezet. Zelftesten van materiaal compatibiliteit vereist. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 98315

150 ml