

MENGBUIS

Eigenschappen

Voor 2C dubbele puntstukken en dubbele patronen

voor:

2-componentenkunstoflijm (Art.nr. 98325 / 98350)

Flüssigkunststoff (Art.nr. 98355)

Power BiBond (Art.nr. 98625 / 98550)

POXY (Art.nr. 98425 / 98050)

Flüssigmetall (Art.nr. 97355)

Toepassingsgebieden

TechnischeGegevens

Houdbaarheid	Maanden
--------------	---------

Gebruiksaanwijzing

Draai de dop van het dubbele patroon 90° naar links en verwijder hem. Duw dan op de mengbuis en draai hem 90° naar rechts om hem te vergrendelen. Knijp lijm in dubbele spuit (24 ml inhoud) met dubbele zuiger of dubbel patroon (50 ml inhoud) met knijppistool (art. nr. 98502). De lijm kan direct op de te verlijmen plaats aangebracht worden via de mengbuis. Smeer een kleine hoeveelheid (ong. 3 cm) gemengde lijm uit en gooi die weg voor u begint te lijmen. Dit zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens de reparatie en het product is klaar voor gebruik. De mengtubes zijn niet geschikt voor gebruik met ons product 'Vloeibaar metaal (art. nr. 97425)', want de lijm is te dik.

Containergrootte

	
Art.nr.: 98510	Art.nr.: 98512
voor 24 ml/50 ml	voor 24 ml/50 ml