

# CZYŚCIWO WARSZTATOWE

## Właściwości

- doskonała skuteczność czyszczenia
- produkt biodegradowalny
- nie zawiera silikonu
- odpowiedni do automatów do czyszczenia lub myjek wysokociśnieniowych

Stosunek mieszanki:

- czyszczenie silnika 1 : 5
- tworzywo sztuczne 1 : 20
- normalne zanieczyszczenia do 1 : 30
- myjka wysokociśnieniowa do 1 : 200

## Obszary zastosowania

Uniwersalny koncentrat do czyszczenia o bardzo wysokiej skuteczności czyszczenia w przypadku smarów, olejów i zabrudzeń na podłogach warsztatu, pojazdach, maszynach i instalacjach. Nadaje się do czyszczenia podłóg warsztatów, pojazdów, maszyn, instalacji itp.

## DaneTechniczne

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Możliwość składowania | 48 Miesiące |
|-----------------------|-------------|

## Instrukcja użycia

Otworzyć pokrywę i określić proporcje mieszania odpowiednio do zastosowania. Normalne zanieczyszczenia do 1 : 30, myjki wysokociśnieniowe do 1 : 200, czyszczenie silnika 1 : 5, tworzywo sztuczne 1 : 20. W przypadku szorstkich powierzchni i silnych zabrudzeń użyć szczotki lub gąbki. Następnie spłukać czystą wodą. Należy zweryfikować kompatybilność materiałów! Po użyciu zamknąć pokrywę. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Rozmiary opakowania



**nr art.: 60100**

Butelka 1000 ml