

ODRDZEWIACZ W POJEMNIKU DO NAKŁADANIA PĘDZLEM

Właściwości

- Podkład
- zapobiega dalszemu rdzewieniu
- odrdzewia i zabezpiecza
- bardzo dobra przyczepność
- kompatybilność z wieloma materiałami
- kompatybilność także z wilgotnym podłożem
- ekologiczny, nietoksyczny produkt
- brak potrzeby zmywania
- możliwość szpachlowania szpachlą z poliestru i epoksydową
- nie zawiera silikonu
- po polakierowaniu odporność na wodę słodką i słoną, lekkie kwasy i zasady

Obszary zastosowania

Odrdzewiacz w pojemniku do nakładania pędzlem PETEC na bazie wody przenika istniejącą rdzę, zatrzymuje dalsze rdzewienie, trwale zabezpiecza powierzchnię i można na niego nakładać powłokę lakierniczą. Do zastosowań w motoryzacji, domu, przyczepach kempingowych, łodziach, do maszyn budowlanych i rolniczych oraz w przemyśle i rzemiośle.

DaneTechniczne

Utwardzanie	3
Możliwość składowania	60 Miesiące
Temperatura składowania	+5 - +35
Odporność na temperaturę	-40 - +80

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: +5°C do +35°C. Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Zgrubne osady usunąć drucianą szczotką. Następnie dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Rozpylić odrdzewiacz PETEC aplikować na objęte korozją miejsce i pozwolić mu działać. Po 3 godzinach czasu reakcji/utwardzania zaszpachlować lub polakierować miejsce przy użyciu dostępnych w sprzedaży systemów. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. W razie kontaktu z lakierowanymi powierzchniami niezwłocznie usunąć odrdzewiacz wodą. Po użyciu puszkę należy zamknąć. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 70042

250 ml