

SPRAY DO ODRDZEWIANIA MOS2

Właściwości

- szybkie odrdzewianie
- dobre właściwości penetracyjne, infiltruje rdzę
- usuwa wilgoć
- chroni przed korozją
- dobre właściwości smarujące, usuwa odgłosy skrzypienia
- nie zawiera silikonu
- Zawór 360°, możliwość stosowania także nad głową

Obszary zastosowania

Do szybkiego rozłączania zabezpieczonych połączeń, np. śrub, nakrętek i sworzni. Za sprawą wysokiego działania kapilarnego oraz świetnego pełzania odrdzewiacz przenika nawet do najmniejszych przestrzeni. Dzięki zastosowaniu MoS2 odrdzewiacz PETEC sprawdzi się także w przypadku skrajnych temperatur i wartości ciśnienia. Środek odrdzewiający do mocno zardzewiałych połączeń śrubowych i metalowych Smar – do ruchomych części, eliminuje odgłosy skrzypienia Środek do pielęgnacji – usuwa rdzawy nalot i konserwuje na dłuższy czas Środek konserwujący i pielęgnujący – zapewnia optymalną ochronę przed korozją

DaneTechniczne

Możliwość składowania	36 Miesiące
-----------------------	-------------

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Zgrubne osady usunąć drucianą szczotką. Rozpylić rozpuszczalnik rdzy MoS2 PETEC na zabezpieczone elementy, pokrywając całą powierzchnię i po kilku minutach rozłączyć połączenie. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania


nr art.: 70050
500 ml