

ŚRODEK DO LUZOWANIA WTRYSKIWACZY W SPRAYU

Właściwości

- szybki demontaż
- intensywne działanie
- doskonała zdolność penetracji
- szybkie rozpuszczanie, infiltruje rdzę/osady
- nie zawiera silikonu
- Zawór 360°, możliwość stosowania także nad głową

Obszary zastosowania

To innowacyjny środek rozpuszczający rdzę, który za sprawą doskonałego, dogłębnego działania wnika nawet w najmniejsze pory. Dobre właściwości pełzające umożliwiają infiltrację rdzy/osadów. Produkt umożliwia tym samym szybkie i delikatne dla materiałów rozpuszczanie zabezpieczonych połączeń na domontowywanych częściach, takich jak wtryskiwacze, świece żarowe i zapłonowe, dysze wtryskowe, wydech, kolektor, sondy lambda, drążki kierownicze itp.

DaneTechniczne

Kolory	Przezroczysty
Możliwość składowania	36 Miesiące

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. W miarę możliwości zgrubne osady usunąć drucianą szczotką. Rozpylić środek do luzowania wtryskiwaczy PETEC na zabezpieczone elementy, pokrywając całą powierzchnię i po kilku minutach rozłączyć połączenie. Wydłużony czas oddziaływania pozwala ograniczyć moment zrywający. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania


nr art.: 70160
500 ml