

PASTA MIEDZIANA W SPRAYU

Właściwości

- Wyróżniająca się długotrwałym działaniem pasta antyadhezyjna, ochronna i montażowa
- przewodność elektryczna
- odporna na wysokie temperatury pasta miedziana w sprayu
- przewodność elektryczna usuwa przeszkadzające hałasy i drgania
- bez dodatku silikonu
- niepowodujący zniszczenia demontaż nawet po dłuższym okresie pracy
- odporność na wodę słodką i słoną, lekkie kwasy i zasady

Obszary zastosowania

Pasta miedziana w sprayu PETECDo długotrwałego smarowania połączeń śrubowych i złącz (połączenia śrubowe rur, kołnierzy i armatur), które są narażone na wysokie temperatury i wpływ korozji, na przykład do sond lambda, świec zapłonowych, układów recyrkulacji spalin, turbosprężarek, filtrów cząstek stałych, tłumików, hamulców i akcesoriów, połączeń śrubowych kolektorów, rur wydechowych, silników i komór spalania. Odpychająca wilgoć pasta miedziana jest wydajna i wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością oraz doskonałym smarowaniem nawet w skrajnych warunkach. Wysoka zawartość miedzi pozwala zapobiec zapiečeniu i trwałemu rdzewieniu wskutek wysokich temperatur oraz wahań temperatury nawet w przypadku dłuższego okresu pracy. Pasta miedziana łączy w sobie środek smarny, smar, środek do ochrony przed korozją, środek antyadhezyjny i pastę montażową. Do zastosowań w motoryzacji, pojazdach użytkowych, łodziach, do maszyn budowlanych i rolniczych oraz w przemyśle i rzemiośle.

DaneTechniczne

Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	-30 - +1100

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Zgrubne osady usunąć drucianą szczotką. Następnie dokładnie oczyścić i odtłuścić środkiem do czyszczenia hamulców PETEC (nr art. 70060). Rozpylić równomiernie pastę miedzianą w sprayu PETEC na używany gwint oraz powierzchnie i odpowiednio zmontować elementy. Nie nadaje się do pojazdów z systemem ABS! Przewodność elektryczna pasty miedzianej może spowodować usterki w pojazdach wyposażonych w czujniki ABS. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 70350

500 ml