

SPRAY DO NAPRAWY PRZEBITEJ OPONY

Właściwości

Nadaje się do wszystkich typów opon (z dętką lub bez niej) oraz wszystkich rozmiarów opon rowerowych. Możliwość usunięcia nieszczelności, przecieków i dziur na powierzchni bieżnej opony w ciągu kilku minut. Szybka naprawa umożliwia natychmiastowe obciążenie, pozwalając odzyskać gotowość do jazdy.

- Uszczelniaacz do szybkiej naprawy przebitych opon
- produkt odpowiedni do wszystkich popularnych dętek
- wraz z adapterem
- Uszczelnianie i pompowanie w ramach jednej operacji
- świetnie sprawdzi się też w trasie
- brak konieczności dodatkowego łatania

Obszary zastosowania

Spray do naprawy przebitej opony PETEC nadaje się do wszystkich typów opon (z dętką lub bez niej) oraz wszystkich rozmiarów opon rowerowych. Możliwość usunięcia nieszczelności, przecieków i dziur na powierzchni bieżnej opony w ciągu kilku minut. Szybka naprawa umożliwia natychmiastowe obciążenie, pozwalając odzyskać gotowość do jazdy.

DaneTechniczne

Możliwość składowania	36 Miesiące
-----------------------	-------------

Instrukcja użycia

Przed użyciem wstrząsnąć mocno puszkę i usunąć plastikowe zabezpieczenie z głowicy rozpylacza. Zidentyfikować uszkodzony obszar, usunąć wszelkie ciała obce i całkowicie spuścić powietrze. Ustawić zawór w położeniu godziny 12 (do góry), przykręcić adapter do zaworu i rozpylić uszczelniaacz. Wyruszyć w drogę bezpośrednio po aplikacji! Zapewnia to równomierne rozprowadzenie uszczelniaacza w oponie. W przypadku większych otworów ew. po kilku minutach dopompować powietrze. Brak możliwości wykorzystania w przypadku pękniętej dętki lub rozerwanego z boku płaszcza. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych PETEC do pobrania ze strony www.petec.de) Przed użyciem wstrząsnąć mocno puszkę i usunąć plastikowe zabezpieczenie z głowicy rozpylacza. Zidentyfikować uszkodzony obszar, usunąć wszelkie ciała obce i całkowicie spuścić powietrze. Ustawić zawór w położeniu godziny 12 (do góry), przykręcić adapter do zaworu i rozpylić uszczelniaacz. Wyruszyć w drogę bezpośrednio po aplikacji! Zapewnia to równomierne rozprowadzenie uszczelniaacza w oponie. W przypadku większych otworów ew. po kilku minutach dopompować powietrze. Brak możliwości wykorzystania w przypadku pękniętej dętki lub rozerwanego z boku płaszcza. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 70575

75 ml