

PASTA CERAMICZNA W SPRAYU

Właściwości

- substancja niezawierająca metali, nie wpływa na czujniki układów hamulcowych
- umożliwia łatwy demontaż nawet po dłuższym okresie pracy
- długotrwała odporność na wodę słodką i słoną oraz wiele kwasów i zasad
- smarowanie bez dodatku metalu, ochrona przed korozją
- nie zawiera silikonu
- Zawór 360°, możliwość stosowania także nad głową

Obszary zastosowania

Do długotrwałego smarowania silnie obciążonych powierzchni ślizgowych wszystkich rodzajów, takich jak połączenia bagietowe, wtykowe i śrubowe wystawione na działanie wysokiej temperatury i korozji, takie jak układy hamulcowe oraz połączenia śrubowe rur, kołnierzy i armatury.

DaneTechniczne

Kolory	Biały
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	-20 - +1500

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Zgrubne osady usunąć drucianą szczotką. Następnie dokładnie oczyścić i odtłuścić środkiem do czyszczenia hamulców PETEC (nr art. 70060). Rozpylić równomiernie pastę ceramiczną w sprayu PETEC na używany gwint lub powierzchnie i odpowiednio zmontować elementy. Wskazówka: Nie nakładać na tarcze hamulcowe i powierzchnie cierne okładzin hamulcowych. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 70650

500 ml