

SPRAY DO SPAWANIA I OCHRONY POWIERZCHNI

Właściwości

- chroni części i dyszę
- brak mechanicznego usuwania odprysków spawalniczych
- kompleksowa ochrona podczas spawania
- brak pogorszenia jakości spoin
- wydłużenie okresu eksploatacji dysz spawalniczych
- odpowiedni w przypadku wielu powierzchni
- niepalny
- nie zawiera silikonu

Obszary zastosowania

Spray do spawania i ochrony powierzchni PETEC tworzy cienką warstwę ochronną zapobiegającą przywieraniu do powierzchni iskier i kropli ze spawania.

DaneTechniczne

Możliwość składowania	36 Miesiące
-----------------------	-------------

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Dokładnie oczyścić odpowiednią powierzchnię środkiem do czyszczenia hamulców PETEC. Natryskiwać spray do spawania i ochrony powierzchni PETEC równomiernie i kompleksowo w odległości ok. 20 cm na przeznaczony do zabezpieczenia obszar. Po spawaniu oczyścić raz jeszcze. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 72050

500 ml