

OLEJ GRAFITOWY W SPRAYU, OLEJ UNIWERSALNY

Właściwości

- rozpuszcza, smaruje, chroni, czyści
- długotrwale eliminuje skrzypienie
- wysoki udział stałych materiałów smarnych i wysokiej jakości grafitu
- rozpuszcza rdzę i wypiera wilgoć
- wyjątkowe właściwości pełzania
- elektroprzewodzący » bez silikonu
- nie tworzy gumowatej powłoki
- Głowica natryskowa Vario do zastosowań punktowych i powierzchniowych
- Zawór 360°, możliwość stosowania także nad głową

Obszary zastosowania

Olej grafitowy to wielofunkcyjny środek smarny, zabezpieczający przed działaniem korozji, pielęgnacyjny i czyszczący przeznaczony do licznych zastosowań.  Smar do części ruchomych, np. przegubów, zawiasów, wałków, kół zębatach, pasów, łańcuchów i łańcuchów rowerowych, szyn jezdnych i prowadnic, zasuw, zamków, łożysk ślizgowych i kulkowych
Środek odrdzewiający do mocno zardzewiałych połączeń śrubowych i metalowych  Środek do pielęgnacji narzędzi pomiarowych i sprzętu precyzyjnego, usuwa rdzawy nalot i konserwuje  Poprawia kontakt styków elektrycznych, zapobiega występowaniu prądów upływowych i wypiera wodę  Środek czyszczący, który rozpuszcza gumowatą powłokę i zaschnięte pozostałości smaru

DaneTechniczne

Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	+450

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Rozpylić spray grafitowy PETEC w formie cienkiej warstwy na powierzchnię i zostawić do wyschnięcia. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 72250

500 ml