

ŚRODEK WIĄŻĄCY OLEJ

Właściwości

- łatwa obsługa
- szybkie i ekonomiczne rozwiązanie
- odpowiedni jako środek do wiązania substancji chemicznych B, F, H, P
- do zastosowania na niewielkich i dużych powierzchniach zarówno we wnętrzach, jak i poza nimi
- bardzo ekologiczny, w 100% recyklingowany produkt
- możliwość użycia także na mokrym podłożu
- nadaje się także jako środek do wiązania substancji chemicznych (wstępny test) – należy unikać kontaktu z kwasami i środkami oksydującymi
- Typ: typ III R Fein (delikatny) – 40 litrów
- Ziarnistość: 0,125 mm –1 mm
- Wiązanie oleju: 1 litr środka do wiązania oleju PETEC wiąże 0,86 l oleju

Obszary zastosowania

Do wiązania zagrażających środowisku plam z paliwa i oleju, do absorbujących i nieabsorbujących powierzchni, takich jak na przykład beton, asfalt, gips, płytki itp. Do zastosowania w warsztatach samochodów osobowych i ciężarowych, jednostkach straży pożarnej, przez służby autostradowe i drogowe, na stacjach benzynowych, w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych, firmach logistycznych, przez firmy holownicze i w rolnictwie.

DaneTechniczne

Możliwość składowania	Miesiące
-----------------------	----------

Instrukcja użycia

Nanieść warstwę środka do wiązania oleju o grubości 5 cm na zaolejoną powierzchnię i pozostawić do zadziałania. Aby uzyskać jeszcze lepszy wynik, ewentualnie zamieść środek wiążący miotłą w obie strony. Następnie usunąć środek wiążący olej. Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 72320

40 litrów / worek 20 kg