

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA UKŁADÓW DOLOTOWYCH I PRZEPUSTNIC W SPR

Właściwości

- rozpuszcza zabrudzenia i osady
- do silników benzynowych i wysokoprężnych
- polepsza wartości spalin i zapobiega utracie mocy
- szybkie i skuteczne działanie
- ogranicza zużycie paliwa
- nie zawiera silikonu
- w zestawie z końcówką rozpylacza 60 cm
- Zawór 360°, możliwość stosowania także nad głową

Obszary zastosowania

Rozpuszcza zabrudzenia i oczyszcza układ dolotowy.

DaneTechniczne

Kolory	Przezroczysty
Możliwość składowania	36 Miesiące

Instrukcja użycia

Zastosowanie w stanie zmontowanym: Przed użyciem puszkę mocno wstrząsnąć, a następnie założyć końcówkę rozpylacza. Należy udrożnić dostęp do układu ssącego (za przepływomierzem masowym powietrza). Następnie uruchomić silnik i przez mniej więcej 60 sekund wtryskiwać z przerwami (ok. 2–3 sekundy) środek czyszczący do układu ssącego przy stałej prędkości obrotowej silnika wynoszącej 2000 obr./min (w miarę możliwości nie należy jej przekraczać). Dla osiągnięcia optymalnego efektu należy poruszać końcówką rozpylacza w obrębie układu. Jeśli silnik nie uruchamia się po odłączeniu kolektora ssącego, może być konieczne wyłączenie zapłonu i odłączenie wtyczki przepływomierza masowego powietrza. Następnie zgasić silnik i pozwolić preparatowi działać przez 10–15 minut. Po zastosowaniu przeprowadzić ewentualnie kasowanie zapisu pamięci błędów oraz na nowo zaprogramować przepływomierz masowy powietrza. Przy silniejszych zabrudzeniach czynność wielokrotnie powtórzyć. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta! Nie rozpylać na odsłonięte czujniki, obwody drukowane i inne podzespoły elektroniczne.

Zastosowanie w stanie rozmontowanym: Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Rozpylić na element i odczekać do momentu wystąpienia reakcji, w zależności od stopnia zabrudzenia. Na koniec wytrzeć czystą szmatką. Przy silniejszych zabrudzeniach czynność wielokrotnie powtórzyć.

Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 72450

500 ml