

SPRAY DO CZYSZCZENIA FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH

Właściwości

- rozpuszcza i usuwa osady węglowodorów oraz sadzy
- czyszczenie bez konieczności demontażu układu DPF
- szybko i skutecznie
- polepsza wartości spalin i zapobiega utracie mocy
- nie pozostawia śladów
- nie zawiera silikonu
- Zawór 360°, możliwość stosowania także nad głową

Obszary zastosowania

Do rozpuszczania zabrudzeń i czyszczenia filtra cząstek stałych. Również do czyszczenia zaworu recyrkulacji spalin.

DaneTechniczne

Kolory	Biały
Możliwość składowania	36 Miesiące

Instrukcja użycia

Poczekać, aż silnik i układ wydechowy ostygną (maks. 50 °C). Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Nacisnąć z obu stron pokrywę zabezpieczoną przed dziećmi, ściągnąć ją w kierunku strzałki i założyć końcówkę rozpylacza. Wprowadzić końcówkę rozpylacza 60 cm środka PETEC do czyszczenia filtra cząstek stałych silników wysokoprężnych przez wymontowany czujnik temperatury lub ciśnienia. Rozpylać środek czyszczący w kierunku filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego (maks. 2 minuty), aż do wypchnięcia piany z otworu czujnika. Ciśnienie w puszcze z aerozolem należy utrzymywać na stałym poziomie, potrząsając nią. Wymagana ilość musi być dostosowana do danego układu DPF. Piana zapewnia równomierne rozprowadzenie. Po 5 minutach ponownie rozpylać środek czyszczący przez mniej więcej 30 sekund. W przypadku uporczywych osadów procedurę można powtarzać z dowolną częstotliwością, w odstępach 1 minuty. Po zastosowaniu należy zamontować czujnik i poczekać 30 minut. Następnie uruchomić silnik i pozwolić mu pracować przez 10 minut na biegu jałowym na wolnych obrotach. Fazę regeneracji filtra należy przeprowadzić podczas 20-minutowej jazdy. Pozostałe wskazówki dotyczące postępowania zależnie od wskazań producenta pojazdu. W razie potrzeby wyczyścić pamięć błędów. Nie rozpylać na odsłonięte czujniki, obwody drukowane i inne podzespoły elektroniczne. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 72550

400 ml