

WOSK DO ZABEZPIECZANIA PODWOZI MULTI PRZEZROCZYSTY

Właściwości

- chroni i pielęgnuje części karoserii oraz części metalowe
- szybko schnąca, trwale plastyczna folia ochronna
- bardzo dobra przyczepność
- odporność na temperatury do +200 °C
- usuwa wilgoć
- doskonale nadaje się do konserwacji ochronnej i dodatkowej
- elastyczna i lekko klejąca warstwa wosku o doskonałej odporności na temperatury
- nie powoduje powstawania pęknięć ani kruszenia
- doskonała zdolność penetracji
- wysoka odporność termiczna oraz dobra elastyczność w niskich temperaturach
- odporność na wodę, rozpylaną mgłę solną, olej oraz lekkie kwasy i zasady

Obszary zastosowania

Wosk do zabezpieczania podwozi Multi PETEC zapewnia optymalną ochronę przed korozją i uderzeniami kamieni w zagrożonych korozją obszarach oraz przylega do wielu powierzchni. Niezrównana zdolność penetracji pozwala woskowi do zabezpieczania podwozi Multi dotrzeć również do trudno dostępnych pustych przestrzeni karoserii.

DaneTechniczne

Baza	Wosk parafinowy
Baza	Olej
Kolory	Przezroczysty
Utwardzanie	2 godziny przy 500 µm
Możliwość składowania	36 Miesiące
Test natryskiwania solą	1000 przy 100 µm (Ri0)
Odporność na temperaturę	-35 - +200

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +30 °C. Przed użyciem porządnie wstrząsnąć puszką. Natrysnąć wosk do zabezpieczania podwozi Multi PETEC w odległości ok. 25 cm na oczyszczoną z rdzy, czystą, suchą i odtłuszczoną powierzchnię. W przypadku grubszych warstw zaleca się, aby pozostawić produkt do wyschnięcia pomiędzy różnymi warstwami. W przypadku nakładania wielu warstw może dojść do białego odbarwienia wosku. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Niebezpieczeństwo autooksydacji w przypadku stopów. Produkt zawiera rozpuszczalniki, które mogą ewentualnie spowodować rozpuszczenie istniejących warstw lub je atakować. Różnych produktów do zabezpieczenia podwozia nie należy zatem ze sobą dowolnie łączyć bez wykonywania prób. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Nie nadaje się do lakierowania. Nie nakładać na układy hamulcowe i wydechowe, blachy termiczne lub gumowe części. Po użyciu odwrócić puszkę i rozpylać do oczyszczenia zaworu. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych!

(Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 73410	nr art.: 73450
1000 ml	500 ml