

ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA PUSTYCH PRZESTRZENI, PRZEZROCZY

Właściwości

- Długotrwała ochrona pustych przestrzeni karoserii przed korozją
- szybko schnąca, trwale plastyczna folia ochronna
- eliminuje wilgoć, nie powoduje powstawania pęknięć ani kruszenia
- elastyczna i lekko klejąca warstwa wosku
- bardzo dobra siła penetracji docierająca nawet do trudno dostępnych pustych przestrzeni karoserii
- infiltruje i wypiera wilgoć
- wysoka odporność termiczna oraz dobra elastyczność w niskich temperaturach
- odporność na wodę, rozpylaną mgłą solną, olej oraz lekkie kwasy i zasady
- w zestawie z końcówką rozpylacza 60 cm (spray)

Obszary zastosowania

Zapewnia optymalną ochronę w wielu zagrożonych korozją obszarach. Niezrównana zdolność penetracji pozwala dotrzeć również do trudno dostępnych pustych przestrzeni karoserii.

DaneTechniczne

Baza	Wosk parafinowy
Kolory	Przezroczysty
Ciśnienie robocze	3 -4
Możliwość składowania	36 Miesiące
Test natryskiwania solą	1000 przy 100 µm (Ri 0)
Odporność na temperaturę	-35 - +200

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +30°C. Przed użyciem porządnie wstrząsnąć puszką. Natrysnąć powłokę zabezpieczającą i konserwującą puste przestrzenie PETEC na oczyszczonej z rdzy, czystą, suchą i odtłuszczonej powierzchnię za pomocą pistoletu do ochrony podwozia PETEC (nr art. 98507), ew. przykręcić wąż. W przypadku grubszych warstw zaleca się, aby pozostawić produkt do wyschnięcia pomiędzy różnymi warstwami. W przypadku nakładania wielu warstw może dojść do białego odbarwienia wosku. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Niebezpieczeństwo autooksydacji w przypadku stopów. Produkt zawiera rozpuszczalniki, które mogą ewentualnie spowodować rozpuszczenie istniejących warstw lub je atakować. Różnych produktów do zabezpieczenia podwozia nie należy zatem ze sobą dowolnie łączyć bez wykonywania prób. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Nie nadaje się do lakierowania. Nie nakładać na układy hamulcowe i wydechowe, blachy termiczne lub gumowe części. Po użyciu pistolet do ochrony podwozia należy oczyścić. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 73510	nr art.: 73550
1000ml	500 ml