

SPRAY PTFE O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Właściwości

- Środek smarny, antyadhezyjny i smar
- do smarowania na sucho, eliminuje odgłosy skrzypienia
- brak zaolejenia
- odpowiedni w przypadku wielu materiałów
- bardzo dobra przyczepność
- właściwości hydrofobowe
- odporność na wysokie ciśnienie
- nieelektroprzewodzący
- wydłuża żywotność części
- odporność na wodę słodką i słoną, lekkie kwasy i zasady
- Zawór 360°, możliwość stosowania także nad głową

Obszary zastosowania

Odpychający brud środek do smarowania na sucho na bazie PTFE z cząsteczkami silikonu do zastosowania bez ryzyka zabrudzenia. Doskonale nadaje się do smarowania takich elementów jak szyny foteli, pasy, ograniczniki otwarcia drzwi, zamki, skrzypiące szyby boczne, uszczelki drzwi itp.

DaneTechniczne

Kolory	Przezroczysty
Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	-190 - +260

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Ewentualnie oczyścić powierzchnię. Rozpylić równomiernie spray PTFE o wysokiej wydajności PETEC w miejscu smarowania. W przypadku grubszych warstw środek może ulec zabarwieniu na białe. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 74050

500 ml