

ŚRODEK DO USZCZELNIANIA CHŁODNIC

Właściwości

- zwiększa bezpieczeństwo pracy i chroni przed uszkodzeniami silnika spowodowanymi przez utratę płynu chłodzącego
- odpowiedni do różnych materiałów, takich jak guma, tworzywo sztuczne, metale lekkie i kolorowe
- Bezpiecznie i trwale USZCZELNIA wycieki z chłodziw i zabezpiecza obwód płynu chłodzącego oraz komorę spalania przed nieszczelnościami
- CHRONI przed rdzą i osadami wapnia oraz jest biodegradowalny
- NASMAROWUJE termostat i pompę wodną, zapewniając tym samym dłuższą pracę urządzeń
- PIEŁĘGNUJE cały układ chłodzenia, zapobiegając utracie płynu chłodzącego

Obszary zastosowania

Środek do uszczelniania chłodziw PETEC jest odpowiedni do układów chłodzenia wody silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych, ciężarowych, łodziach, ciągnikach itp. Uszczelnia układy chłodzenia wody w przypadku nieszczelności, pęknięć, bardzo niewielkich pęknięć (np. chłodnica, blok silnika, głowica cylindra i uszczelki metaliczne) oraz wgłębień. Sprawdza się także w przypadku nieszczelnych miejsc (uszkodzone uszczelki głowicy cylindrów) oraz bardzo niewielkich pęknięć na złączach przewodów, częściach z metalu i tworzywa sztucznego w układach chłodzenia. Nawet w przypadku bardzo wąskich kanałów układów chłodzenia produkt ten nie powoduje zacinania.

DaneTechniczne

Kolory	Zielony
Możliwość składowania	36 Miesiące
Zużycie	250 ml, wystarcza na 15 litrów płynu chłodzącego

Instrukcja użycia

Schłodzić silnik i przykręcić pokrywę układu chłodzenia. Przed użyciem butelkę dobrze wstrząsnąć, przykręcić pokrywę oraz zdjąć membranę. 250 ml środka wystarczy na mniej więcej 12-15 litrów chłodziwa. W zależności od pojazdu środek do uszczelniania chłodziw należy dolewać do całego obiegu chłodniczego. Otworzyć zawory grzewcze! Aby środek został równomiernie rozdzielony w obwodzie układu chłodzenia i mógł dotrzeć do uszczelnianych miejsc (przecieków), należy go dodać podczas pracy silnika poprzez zbiornik wyrównawczy chłodnicy. Zamknąć pokrywę. Jazda próbna na dystansie 5 km lub 10 minut postoju pozwoli zapewnić równomierne rozprowadzenie środka do uszczelniania chłodziw w obwodzie układu chłodzenia. W przypadku poprawnego dawkowania nie są znane przypadki jakichkolwiek nietolerancji. Uwaga: Jeżeli w układzie chłodzenia znajdują się sita do odfiltrowywania brudu, nie można zastosować tego środka. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych do pobrania ze strony www.petec.de).

Rozmiary opakowania



nr art.: 80250

Puszka 250 ml