

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO UKŁADÓW CHŁODZENIA

Właściwości

- rozpuszcza osady wapnia i szlamu
- wiąże tłuste i zawierające olej pozostałości w całym obwodzie chłodnicy
- nie atakuje uszczeltek silnika
- kompatybilny ze środkami do ochrony przed mrozem
- polepsza chłodzenie silnika i bezpieczeństwo pracy

Obszary zastosowania

Do czyszczenia systemów obiegu wody chłodzącej we wszystkich rodzajach silników. Do wszystkich systemów obiegu wody chłodzącej silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych, ciężarowych, łodziach, ciągnikach itp.

DaneTechniczne

Kolory	Przezroczysty
Możliwość składowania	36 Miesiące
Zużycie	250 ml, wystarcza na 10 litrów płynu chłodzącego

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. 250 ml środka czyszczącego do układów chłodzenia wystarczy na mniej więcej 10 litrów chłodziwa. W zależności od pojazdu środek do czyszczenia układów chłodzenia należy dodać do całej objętości obiegu układu chłodzącego. Otworzyć zawór grzewczy. Przy uruchomionym silniku dolać środek do czyszczenia układów chłodzenia przez zbiornik wyrównawczy chłodnicy i pozwolić układowi pracować w temperaturze roboczej przez ok. 30 minut. Następnie spuścić cały układ chłodzenia i przepłukać wodą. Układ chłodzenia należy napełniać wg wskazań producenta. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych do pobrania ze strony www.petec.de).

Rozmiary opakowania



nr art.: 80450

Puszka 250 ml