

MULTI CLEANER, PŁYNNY

Właściwości

Do czyszczenia i odtłuszczania klejonych oraz uszczelnianych powierzchni

- uniwersalne zastosowanie
- brak jakichkolwiek pozostałości oraz brak korozyjności
- usuwa pozostałości silikonu
- również do wstępnej obróbki w przypadku lakierowania

Obszary zastosowania

Możliwość zastosowania do wstępnej obróbki klejonych, lakierowanych i gruntowanych powierzchni. Nadaje się także do czyszczenia klejonych powierzchni w przypadku klejenia szyb.

DaneTechniczne

Baza	Węglowodory alifatyczne
Kolory	Przezroczysty
Czas schnięcia	2
Możliwość składowania	36 Miesiące

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Rozpylić z odległości ok. 20 cm na powierzchnię i pozostawić na odpowiedni czas w zależności od zastosowania i stopnia zabrudzenia. Następnie wytrzeć czystą szmatką. Przy silniejszych zabrudzeniach czynność wielokrotnie powtórzyć. Przed ponownym nałożeniem masy uszczelniającej lub kleju gruntownie wyczyścić oraz odtłuścić powierzchnię uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82200 lub 82100). Przed zastosowaniem sprawdzić materiał w niewidocznym miejscu pod kątem trwałości koloru i zgodności! Po czasie schnięcia należy nanieść klej lub środek uszczelniający. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 82100

Puszka 1000 ml