

PODKŁAD CZARNY

Właściwości

- doskonała siła krycia (kolor: czarny)
- Środek wiążący i ochrona UV klejów i środków uszczelniających na bazie PU
- również do naprawy uszkodzeń na kołnierzu nadwozia

Obszary zastosowania

Środek wiążący i ochrona UV do wstępnej obróbki przeznaczony do klejenia powierzchni w przypadku szyb z powłoką z sitodruku ceramicznego oraz bez niej

DaneTechniczne

Baza	Mieszana
Kolory	Czarny
Czas schnięcia	10
Możliwość składowania	12 Miesiące
Temperatura użycia	+5 - +35

Instrukcja użycia

Powierznię do klejenia szyby gruntownie przemyć i odtłuścić ściereczką do czyszczenia PETEC (nr art. 82111). Należy przestrzegać czasu schnięcia! Przed użyciem butelkę porządnie wstrząsnąć. Nanieść czarny podkład wełnianym czyścikiem (nr art. 82222) równomiernie w jednym kierunku na powierzchnię klejenia szyby, a w miejscu zakładki ścięgu klejowego nieco szerzej. Nanoszenie kleju rozpocząć dopiero po upływie czasu wietrzenia. Aby zapobiec korozji, niewielkie uszkodzenia powłoki lakierniczej kołnierza nadwozia uzupełnić za pomocą czarnego podkładu PETEC. Należy przestrzegać czasu schnięcia! W przypadku lakierowania kołnierza nadwozia obszar należy po całkowitym utwardzeniu lakieru ponownie oczyścić i zagruntować czarnym podkładem. Przestrzegać informacji zawartych w instrukcji montażu oraz karcie charakterystyki! (Instrukcja montażu PETEC, karty charakterystyki oraz film wideo z prezentacją zastosowania do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 82330

Puszka 30 ml