

PODKŁAD + AKTYWATOR W TUBCE

Właściwości

Środek wiążący

- w celu zwiększania przyczepności do szyb z powłoką i bez powłoki ceramicznej, doskonała ochrona przed promieniowaniem UV

Aktywator

- Do aktywacji powłok PU-RIM oraz PVC
- łatwa aplikacja za sprawą przykręcanego aplikatora
- doskonała siła krycia (kolor: czarny)
- Środek wiążący i ochrona UV klejów i środków uszczelniających na bazie PU

Obszary zastosowania

Łączy zalety czarnego podkładu i aktywatora w jednym produkcie.

DaneTechniczne

Baza	Mieszanina
Kolory	Czarny
Czas schnięcia	10
Możliwość składowania	18 Miesiące
Temperatura użycia	+5 - +35

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +35°C. WAŻNE: Dostępne w handlu środki do czyszczenia szkła i innych materiałów zupełnie nie nadają się do wstępnego czyszczenia powierzchni sklejaną szyb. Zwiększyć chropowatość powierzchni klejenia za pomocą dostarczonej włókniny ścierniej i dokładnie wyczyścić oraz odtłuścić powierzchnię za pomocą ściereczki do czyszczenia PETEC (nr art. 82111) lub uniwersalnego środka czyszczącego PETEC (nr art. 82100). Z powierzchni klejenia należy dokładnie usunąć wszystkie zabrudzenia, kurz, oleje, smary oraz woski. Powierzchnia klejenia nie może być również zanieczyszczona silikonem. Uporczywe zanieczyszczenia z silikonu należy usuwać za pomocą naszego preparatu do usuwania uszczelnień i klejów w sprayu (nr art. 82150)! Przed użyciem należy mocno wstrząsnąć sztyftem. Za pomocą filcowego aplikatora otworzyć membranę tubki, którą należy następnie całkowicie odkręcić.

Nanieść podkład+ aktywator w jednym kierunku na powierzchnię klejenia, a w miejscu zakładki ścięgu klejowego nieco szerzej. Nanoszenie kleju rozpocząć dopiero po upływie czasu wietrzenia*. Podkład + aktywator wstrząsać, aż zawartość zostanie jednolicie wymieszana i podczas nanoszenia będzie mieć równomierny czarny kolor. W razie potrzeby podkład+ aktywator nanosić w kilku warstwach. Przestrzegać postanowień instrukcji montażu, informacji zawartych w filmie wideo z prezentacją, karty charakterystyki i karty danych technicznych!

(Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 82410

10 ml