

MASA USZCZELNIAJĄCA DO SZYB I KAROSERII, KOLOR CZARNY

Właściwości

Trwale lepka masa uszczelniająca do szyb i karoserii na bazie kauczuku butylowego do trwałego uszczelniania przednich, tylnych i bocznych szyb, części nadwozia i elementów domontowanych.

- trwale uszczelnianie wielu materiałów
- trwale lepki produkt, nie ulega utwardzeniu
- możliwość samoistnego usunięcia
- do uszczelniania dużych powierzchni
- wyrównuje naprężenia w karoserii
- niezawodnie zapobiega wnikaniu wilgoci, zabrudzeń i powietrza z przeciągu
- odporny na wodę słodką i słoną oraz rozcieńczone kwasy i zasady

Obszary zastosowania

Możliwość wykorzystywania do uszczelniania konstrukcji, mocno eksploatowanych złącz oraz drgających części w obszarze budowy karoserii i kontenerów. Do zastosowań w motoryzacji, przyczepach kempingowych, łodziach, do maszyn budowlanych i rolniczych oraz w przemyśle i rzemiośle.

DaneTechniczne

Baza	Kauczuk butylowy
Kolory	Czarny
Możliwość składowania	24 Miesiące
Odporność na temperaturę	-30 - +80

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +40°C. Powierzchnie uszczelniania gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Naciąć kartusz powyżej gwintu, dociąć dyszę i przykręcić. Nałożyć warstwę o preferowanej grubości z jednej strony wyciskaczem pistoletowym, w razie potrzeby skorygować położenie części i zamocować je. Nadmiar materiału po wysuszeniu można usunąć samoistnie. We własnym zakresie należy sprawdzić zgodność materiału. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 83300	nr art.: 83290
310 ml	310 ml