

KLEJ DO SZYB

Właściwości

- do wszystkich typów pojazdów
- szybkie utwardzanie
- wysoki moduł
- nadaje się do anten
- niska przewodność
- dobra przyczepność do pozostałych materiałów
- szybka gotowość do jazdy

Obszary zastosowania

Szybko utwardzalny, jednoskładnikowy klej o wysokim module na bazie poliuretanu, przeznaczony do montażu szyb przednich, tylnych i bocznych.

DaneTechniczne

Baza	1-składnikowy poliuretan
Kolory	Czarny
Utwardzanie	3,5
System utwardzania	Wilgotność powietrza
Możliwość składowania	12 Miesiące
Wydłużenie po zerwaniu	700
Odporność na przecinanie	3,5
TwardośćShore'aA	57
Odporność na temperaturę	-40 - +100
Trwałość	20
Temperatura użycia	+5 - +35
Zużycie	50
Czas odjazdu	2
Odporność na rozciąganie	7,5

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +35°C. Ewentualnie nieznacznie zwiększyć chropowatość klejonej powierzchni za pomocą włókniny ścierniej. Przeznaczone do klejenia powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić ściereczką do czyszczenia PETEC (nr art. 82111) lub uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Następnie opakowanie podkładu + aktywatora w tubce PETEC (nr art. 82410) nanieść równomiernie w jednym kierunku na powierzchnię klejenia na szybie. Ściągnąć pokrywę, przebić membranę, umieścić dyszę i nałożyć klej za pomocą wyciskacza pistoletowego w formie trójkątnej linii na przeznaczoną do klejenia powierzchnię. Odrzucić pierwsze 2 cm kleju. Należy zwrócić uwagę na wskazania producenta pojazdu dotyczące wymiarów linii kleju i montażu. Przestrzegać postanowień instrukcji montażu, karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Instrukcja montażu PETEC, karty charakterystyki oraz film wideo z prezentacją zastosowania do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

		
nr art.: 83310	nr art.: 83400	nr art.: 83600
Kartusz 310 ml	Torebka węzowa 400 ml	Torebka węzowa 600 ml