

ZESTAW Z KLEJEM DO MONTAŻU SZYB

Właściwości

System zestawu z klejem do montażu szyb przednich, tylnych i bocznych.

- do wszystkich typów pojazdów
- szybkie utwardzanie
- wysoki moduł
- nadaje się do anten
- niska przewodność
- szybka gotowość do jazdy: 120 minut

Obszary zastosowania

Do montażu szyb przednich, tylnych i bocznych.

DaneTechniczne

Baza	1-składnikowy poliuretan
Kolory	Czarny
Utwardzanie	3,5
System utwardzania	Wilgotność powietrza
Gotowość do jazdy	2
Możliwość składowania	12 Miesiące
Wydłużenie po zerwaniu	700
Odporność na przecinanie	3,5
TwardośćShore'aA	57
Odporność na temperaturę	-40 - +100
Trwałość	20
Temperatura użycia	+5 - +35
Czas odjazdu	2
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	7,5

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +35°C. Ewentualnie nieznacznie zwiększyć chropowatość klejonej powierzchni za pomocą włókny ścierniej. Przeznaczone do klejenia powierzchnie gruntownie wyczyścić i odtłuścić ściereczką do czyszczenia PETEC (nr art. 82111) lub uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Następnie opakowanie podkładu + aktywatora w tubce PETEC (nr art. 82410) nanieść równomiernie w jednym kierunku na powierzchnię klejenia na szybie. Otworzyć kartusz kleju do szyb, zamocować dyszę i odrzucić pierwsze 2 cm kleju. Zaaplikować klej do szyb za pomocą pistoletu wyciskającego w formie trójkątnej spoiny na przeznaczoną do klejenia powierzchnię. Należy zwrócić uwagę na wskazania producenta pojazdu dotyczące wymiarów linii kleju i montażu. Przestrzegać postanowień instrukcji montażu, karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Instrukcja montażu PETEC, karty charakterystyki oraz film wideo z prezentacją zastosowania do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 83333	nr art.: 83433
Zestaw kartuszy 310 ml	Zestaw torebek węzowych 400 ml