

NIĆ DO USZCZELNIANIA GWINTÓW

Właściwości

Wyjątkowa nić do uszczelniania gwintów metalowych i z tworzyw sztucznych.

- do wszystkich rodzajów gwintów i materiałów
- wypełnia szczeliny o różnych wielkościach
- przy łączeniu gwintów tworzy warstwę PTFE o pożądanej grubości, dopasowując się do każdej średnicy rury
- wypełnia szczeliny o różnych wielkościach
- nieograniczona wytrzymałość
- produkt nieulegający zapłonowi lub niepalny
- pozostaje zawsze miękka i elastyczna
- każda szpula z zabezpieczonym nożem 360° i dołączonym środkiem zapewniającym poślizg
- odporność na wysoką temperaturę, korozję, drgania, gaz, działanie wody słodkiej i słonej, olejów, paliwa, płynu chłodzącego i wielu innych chemikaliów

Obszary zastosowania

Produkt można zastosować do wszystkich rodzajów gwintów, zarówno metalowych, jak i z tworzywa sztucznego. Do zastosowań w obszarach grzewczych, sanitarnych i instalacyjnych, w przemyśle, branży motoryzacyjnej oraz w gospodarstwie domowym. Nadaje się też do połączeń gwintowych instalacji solarnych.

DaneTechniczne

Baza	Poli(tetrafluoroetylen) (P.T.F.E.)
Kolory	Biały
Stołość działania	natychmiast
Możliwość składowania	Miesiące
maksCiśnienie	20
Wypełnianie nieciągłości	zależnie od uzwojenia/nawinięcia
Odporność na temperaturę	-200 - +240

Instrukcja użycia

Gwintowe połączenie obrotowe gruntownie przemyć i odtłuścić środkiem czyszczącym PETEC Multi Cleaner (nr art. 82100 lub 82200). Nić do uszczelniania gwintów PETEC nawinąć, zaczynając na początku rury, w kierunku gwintu przy wykorzystaniu naddatku. Nałożyć na nić i rozprowadzić 2 – 3 krople środka smarującego (w wyjmowanym czarnym denku). Wystarczającą ilość materiału zastosować zwłaszcza na początku rury. Następnie połączyć gwintowe połączenie obrotowe. Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Przestrzegać następujących wytycznych:

½" 12 uzwojeń (gwint precyzyjny)

do 18 uzwojeń (gwint zgrubny)

1½" 16 uzwojeń (gwint precyzyjny)

do 24 uzwojeń (gwint zgrubny)

Owinięcia należy odpowiednio dostosować pod kątem średnicy rury.

Rozmiary opakowania



nr art.: 85175

Szpula 175 m