

TAŚMA MONTAŻOWA, TRANSPARENTNA

Właściwości

Dwustronna wysoce wydajna taśma klejąca do transparentnych i bardzo wytrzymałych połączeń klejowych

- bardzo wysoka, natychmiastowa przyczepność
- dobra odporność na temperaturę
- odporność na wilgoć
- tłumi drgania
- wypełnia nieciągłości
- zastępnik dla śrub i nitów
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- dobra odporność na promieniowanie UV

Obszary zastosowania

Dobra przyczepność do wielu materiałów, takich jak metal, szkło, kamień, płytki, drewno i różne tworzywa sztuczne. Do mocowania listew ozdobnych, profili, elementów wzmacniających, emblematów, lusterek wstecznych, tabliczek i oznaczeń

DaneTechniczne

Kolory	Przezroczysty
Możliwość składowania	36 Miesiące
Siła ścinania	7
Odporność na temperaturę	-40 - +100
Odporność na rozciąganie	47 N /25 mm

Instrukcja użycia

Temperatura obróbki: od +5°C do +35°C. Powierzchnię gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Przykleić taśmę montażową na jedną z przeznaczonych do klejenia powierzchni. Następnie ściągnąć czerwoną folię ochronną i przykleić w przewidzianym miejscu, mocno przy tym dociskając. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 87192

2 m × 19 mm × 0,2 mm, karta SB