

PIANKOWA TAŚMA MONTAŻOWA, KOLOR CZARNY

Właściwości

Dwustronna piankowa taśma klejąca o optymalnej sile klejenia do samochodów, rzemiosła, przemysłu, budowy stoisk targowych/scen itp.

- do wielu połączeń materiałów
- wysoka przylepność
- doskonała odporność na przecinanie
- tłumi drgania
- wypełnia nieciągłości
- zastępnik dla śrub i nitów
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- bardzo dobra odporność na promieniowanie UV

Obszary zastosowania

Dobra przyczepność do wielu materiałów, takich jak metal, szkło, kamień, płytki, drewno i różne tworzywa sztuczne. Do mocowania listew ozdobnych, emblematów, urządzeń itp. Umożliwia także montaż uchwytów, lusterek, obrazów, tabliczek, części domontowywanych, haków itp.

DaneTechniczne

Kolory	Czarny
Możliwość składowania	36 Miesiące
Siła ścinania	6
Odporność na temperaturę	-40 - +120
Odporność na rozciąganie	19,6 N /25 mm

Instrukcja użycia

Temperatura obróbki: od +5°C do +35°C. Powierzchnię gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Przykleić taśmę montażową na jedną z przeznaczonych do klejenia powierzchni. Następnie ściągnąć zieloną folię ochronną i przykleić w przewidzianym miejscu, mocno przy tym dociskając. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności.

Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 87200	nr art.: 87122
10mx19mmx1mm	2 m × 12 mm × 1 mm