

TAŚMA MATERIAŁOWA UNI

Właściwości

- wysoka przylepność
- odporność na wilgoć
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz

Obszary zastosowania

Obszar zastosowania: mocowanie, wzmacnianie, uszczelnianie, pakowanie i wiązanie, zamykanie otworów, naprawa przewodów, rur, węży itp.

DaneTechniczne

Możliwość składowania	36 Miesiące
Odporność na temperaturę	-15 - +60
Odporność na rozciąganie	98 N / 25 mm

Instrukcja użycia

Powierzchnie muszą być czyste, wolne od smarów i zabrudzeń. W razie potrzeby powierzchnię gruntownie przeczyszczyć i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC Multi Cleaner (nr art. 82100 lub 82200). Zaleca się zawsze we własnym zakresie sprawdzić, czy dany produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 87350	nr art.: 87450
czarna rolka 50 m × 48 mm	srebrna rolka 50 m × 48 mm